

Verbinden von Fahrzeugen mit Kugelkopfkupplung

- 1.) Zugfahrzeug heranhahren
- 2.) Feststellbremse am Anhänger lösen
- 3.) Anhänger ankuppeln
- 4.) Innerhalb dieser Gruppe ist die Reihenfolge egal:
 - a. Sicherung der Kupplung prüfen
 - b. Abreiseil einhngen
 - c. Elektroanschluss herstellen
 - d. Sttzrad einfahren
 - e. Unterlegkeil verstauen
- 5.) Funktion der Beleuchtungseinrichtungen prfen
- 6.) Funktion der Bremsanlage des Anhngers (Sichtkontrolle) prfen
- 7.) Vor Fahrtantritt ist eine Bremsprobe durch den Bewerber durchzufhren (amtl. Anmerkung: Die Bremsprobe ist nach kurzem Anfahren bei Schrittgeschwindigkeit (ca 5-8km/h) mit einer Schlagbremsung durchzufhren.)

Anhnger abkuppeln

- 1.) Zugfahrzeug sichern
- 2.) Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)
- 3.) Sttzrad ausfahren
- 4.) Innerhalb dieser Gruppe ist die Reihenfolge egal:
 - a. Elektroanschluss trennen
 - b. Abreisteil aushngen
 - c. Kupplung ffnen
 - d. Deichsel hochkurbeln